



FICHA TÉCNICA

LIMPA PEDRAS SANOL PRO Versão: 1L / 5L



APLICAÇÃO: Limpa Pedras Sanol Pró tem alto poder de limpeza em Pedras Rústicas que possuam sujeiras dos mais diversos tipos, tais como: crostas de lama, encardidos, respingos de concreto e ferrugem.

Não aplicar em granito, azulejos, mármore, porcelanato em geral, pisos vitrificados não resistentes a ácidos. Recomenda-se testar em pequena área antes do uso.

MODO DE USAR: Quando o piso estiver altamente encardido, deve-se molhar a pedra antes de aplicar o produto e remover o excesso de água. Use 1 parte de produto para 5 partes de água para sujidade PESADA e deixe que o produto atue no mínimo 5 minutos. Após esfregue e enxágüe. Para sujidade MÉDIA pode-se diluir 1 parte de produtos para 10 partes de água. Para sujidade LEVE diluir 1 parte de produtos para 15 partes de água, procedendo como acima indicado.

Características Físicas:

Aspecto: Líquido Límpido

Cor: Levemente amarelado Conforme padrão

Odor: Característico

pH: 2 a 3

Composição Química (qualitativa): : Ácido Clorídrico, Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, agente controle de pH, coadjuvante, conservante, sequestrante, corante e veículo

Ácido Clorídrico: Ácido Muriático

Linear Alquil benzeno sulfonato de sódio: Tensoativo aniônico

Agente controle de pH: estabilizante do pH

Coadjuvante: auxiliar no desempenho da formulação

Conservante: Isotiazolinona

Sequestrante: Edta

Corante: amarelo

Veículo: Água

PRECAUÇÕES: VIDE RÓTULO

Validade:

24 meses da data de fabricação

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.172684/2017-48

Responsável Técnico: Rhandia Carla Ferreira Arruda

CRQ: 04338202 – IV Região

SAT: 0800 – 550767

CNPJ: 68.418.433/0001-03

Aut. Func. no MS: 3.01594-4