



FICHA TÉCNICA



LIMPADOR UNIVERSAL (FLOTADOR) SANOL PRO **Versão: 1 L / 5L**

APLICAÇÃO: Limpador multiuso à base de Peróxido de Hidrogênio, com tensoativos biodegradáveis. Fórmula balanceada com propriedades de limpeza. Produto de alta performance, pode ser usado em hospitais, cozinhas, hotéis e ambientes em geral. Age sobre sujeira orgânica de forma efervescente. Indicado para todos os tipos de pisos, revestimentos e superfícies laváveis tais como: cerâmicas, porcelanatos, azulejos, paredes, fôrnicas, aço inoxidável, cromados, plásticos, vidros, estofados, vasos, sanitários e etc. Limpa, desinfeta, alveja e tira mau odor.

MODO DE USAR: Sujidade Leve: Diluir 1 Litro do produto para 200 litros de água
Sujidade Média: Diluir 1 Litro do produto para 100 litros de água
Sujidade Pesada: Diluir 1 Litro do produto para 40 litros de água
Aplique a solução na superfície a ser limpa, deixe agir por uns 5 minutos, esfregue e em seguida enxágue com água. Espere secar ou utilize pano limpo para secar. Usar luvas na aplicação.

Características Físicas:

Aspecto: Líquido Límpido

Cor: De incolor Conforme padrão

Odor: Característico

pH: 2,0 a 3,5

Composição Química (qualitativa): Peróxido de hidrogênio 4,2%, Lauril sulfato de sódio, álcool laurido etoxilado, estabilizantes e veículo.

Peróxido de Hidrogênio: Alvejante e Desengraxante

Lauril sulfato de sódio: Tensoativo aniônico biodegradável

Álcool láurico etoxilado: Tensoativo de baixa espumação biodegradável

Estabilizantes: componentes que estabilizam a formulação

Veículo: Água

PRECAUÇÕES: VIDE RÓTULO

Validade:

24 meses da data de fabricação

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.172465/2017-69

Responsável Técnico: Rhandia Carla Ferreira Arruda

CRQ: 04338202 – IV Região

SAT: 0800 – 550767

CNPJ: 68.418.433/0001-03

Aut. Func. no MS: 3.01594-4