



## FICHA TÉCNICA



### LIMPADOR PÓS OBRA SANOL PRO (DESINCRUSTANTE ÁCIDO)

Versão: 1L / 5L

**APLICAÇÃO:** Remove incrustações de cimento, argamassa, tinta látex e sujidades em geral, comuns em construção civil. Não agride nem descolore a superfície onde é aplicado, seja ela piso de pedra, cerâmica esmaltada, tijolos, etc.

#### MODO DE USAR:

Sujidade Leve: Diluir 1 parte do produto para 10 partes de água (Rende 100 m<sup>2</sup>)

Sujidade Média: Diluir 1 parte do produto para 6 partes de água (Rende 60 m<sup>2</sup>)

Sujidade Pesada: Diluir 1 parte do produto para 3 partes de água (rende 20 m<sup>2</sup>)

Aplicar a solução na superfície a ser limpa esfregar e deixar agir por alguns minutos em seguida enxaguar. Não deixar o produto secar na superfície. Usar luvas na aplicação.

Advertência: Não utilizar em granilite, mármore e cimento queimado.

#### Características Físicas:

Aspecto: Líquido Límpido

Cor: Incolor Conforme padrão

Odor: Característico

pH: 2 a 3

Composição Química (qualitativa): : Ácido Clorídrico, álcool etoxilado, coadjuvantes, conservante, agente controle de pH, sequestrante e veículo

Ácido Clorídrico: Ácido Muriático

Álcool Etoxilado: detergente secundário

Coadjuvantes: Auxiliar no desempenho da formulação

Conservante: isotiazolinona

Agente Controle de pH: estabilizante do pH

Sequestrante: EDTA

Veículo: Água

#### PRECAUÇÕES: VIDE RÓTULO

#### Validade:

24 meses da data de fabricação

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA Nº 25351.176774/2017-16

Responsável Técnico: Rhandia Carla Ferreira Arruda

CRQ: 04338202 – IV Região

SAT: 0800 – 550767

CNPJ: 68.418.433/0001-03

Aut. Func. no MS: 3.01594-4